


技術要求
Specification

1. 插頭 電線經過IMQ認證合格。
Plug: According to standard CEI 23-50; IMQ Approval.
 2. 插頭耐高壓2000V/1min.而不發生異常。
Dielectric withstand 2000v/1min. No flashover and no damage.
 3. 訂線長度為1500mm。
Length: 1500mm.
 4. 尾部處理LT-501。
End Treatment: As drawing.
 5. 繞線包裝方式:一般。
Winding & packing: As usual.
7. 注意事項:所有原物料均符合ROHS標準。
Note: All material must comply with ROHS.



5	端子 Terminal	梯形帶翅母端	J.H	YL	3
4	尾插 Connector	LT-501,PVC:50P	Z.Y	BK	
3	主體 Body	LT-319, PVC:50P	M.J	BK	
2	腳架 Insert	腳架(P/N: P98007AP-1B)	GEM	BK	1
1	電線 Cord	H05VV-F 0.75/3C IMQ	T.Y	BK	1
序號 NO.	名稱 item	材料規格 specification	供應商 supplier	顏色 colour	數量 q'ty

A	繪圖 drawing	魏芝佳
	審核 review	龐壽品
	核准 approval	張明
	單位 unit	mm
版次 revision		

		L S LEADERSHIP	
LEADERSHIP ELECTRIC COMPONENT CO.,LTD.			
日期 Date	09.07.29	型號 Cat.NO.	LT-319+501
比例 Scale	1:1.25	客戶 Customer	武進紅光
		客戶料號 P/N.	NA
		聯盛品號 LS no.	